



Tehni ki list

Shell Helix Diesel HX5 15W-40

Shell Helix Diesel HX5 je motorno ulje formulirano na aktivnoj tehnologiji iš enja. Osigurava pove anu isto u motora kontinuiranim sprje avanjem nastajanja taloga a e i smanjuje buku motora.

DESIGNED TO MEET CHALLENGES

U inak , zna ajke i koristi

■ Formulirano na aktivnoj tehnologiji

Osigurava pove anu isto u motora kontinuiranim sprje avanjem nastajanja taloga a e na dijelovima motora.

■ Dobra oksidacijska stabilnost

Karakterizira ga postojana kakvo a ulja tijekom cijelog intervala izmjene.

■ Visoko kvalitetna bazna ulja

Snižena volatilnost (isparljivost) ulja smanjuje potrošnju ulja.

■ Smanjuje vibracije i buku motora

Za ugodniju i tišu vožnju.

Tipi ne fizikalne karakteristike

Svojstva	Standard	Helix Diesel HX5 (CF/B2)
ISO gradacija viskoznosti		15W-40
Kinematicka viskoznost @40°C	cSt	IP 71
Kinematicka viskoznost @100°C	cSt	IP 71
Indeks viskoznosti		IP 226
Gusto a @15°C	kg/l	IP 365
Plamlište (PMCC)	°C	IP 34
Stinlište	°C	IP 15
		-30

Opisana svojstva tipi na su za ovaj proizvod. Kao rezultat usuglašavanja sa specifikacijama Shellovih proizvoda, mogu se javiti varijacije tih svojstava.

Zdravlje, sigurnost i okoliš

■ Zdravlje i sigurnost

Pravilnom uporabom u predvi enoj namjeni i poštivanjem valjanih industrijskih normi i pravila osobne higijene, motorno ulje Shell Helix Diesel HX5 ne predstavlja opasnosti po zdravlje i sigurnost.

Izbjegavajte dodir s kožom. U rukovanju sa starim uljem, koristite nepropusne rukavice. U slu aju dodira s kožom, odmah isperite sapunom i vodom.

Upute o zaštiti zdravlja i sigurnosti sadržane su u sigurnosnom listu proizvoda, koji je dostupan na Internet stranici <http://www.epc.shell.com/>

■ Zaštita okoliša

Staro ulje sakupite i predajte ovlaštenom sakuplja u. Ne ispuštati ga u kanalizaciju , tlo ili vodu.

Dodatne informacije

■ Savjeti

Savjet za aplikacije koje nisu pokrivenе ovim dokumentom mogu se dobiti od vašeg Shell predstavnika.